

Klucz nasadowy trzpieniowy 8767 A VDE HF TORX® Zyklop, izolowany, 1/4", z funkcją przytrzymywania, TX 10 x 36 mm
Grzechotka Zyklop VDE i akcesoria, 1/4"



EAN:	4013288233738	Wymiar:	153x120x18 mm
Numer części:	05005920001	Waga:	28 g
Numer artykułu:	8767 A VDE HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do śrub z gniazdem TORX®
- Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10 000 V, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V
- Wyjątkowo krótkie i kompaktowe izolowane trzpieniowe klucze nasadowe 1/4" ułatwiają pracę nawet w bardzo wąskich przestrzeniach montażowych
- Większe bezpieczeństwo dzięki 2-komponentowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym znajdującym się pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie śrub na narzędziu
- Osłonka z tworzywa sztucznego zabezpiecza powierzchnie przed uszkodzeniem

Trzpieniowy klucz nasadowy VDE 1/4" z funkcją przytrzymywania śrub TORX® umożliwia wyjątkowo komfortową pracę, zmniejszając jednocześnie ryzyko zgubienia śruby podczas dokręcania. Większe bezpieczeństwo dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10 000 V, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_1_4_8767_a_vde_hf.html

Wera - 8767 A VDE HF
05005920001 - 4013288233738

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz nasadowy trzpieniowy 8767 A VDE HF TORX® Zyklop, izolowany, 1/4", z funkcją przytrzymywania, TX 10 x 36 mm
Grzechotka Zyklop VDE i akcesoria, 1/4"



Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometryczny profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Narzędzia testowane indywidualnie



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Zwiększone bezpieczeństwo



Klucze nasadowe i przedłużki Zyklop gwarantują większe bezpieczeństwo pracy dzięki 2-komponentowej izolacji z żółtym rdzeniem izolacyjnym znajdującym się pod czerwoną warstwą izolacji zewnętrznej.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm		 mm
05005920001	18,0	9,0	TX 10	36,0
05005921001	18,0	9,0	TX 15	36,0
05005922001	18,0	9,0	TX 20	36,0
05005923001	18,0	9,0	TX 25	36,0
05005924001	18,0	9,0	TX 27	36,0
05005925001	18,0	9,0	TX 30	36,0
05005926001	18,0	9,0	TX 40	36,0

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_1_4_8767_a_vde_hf.html

Wera - 8767 A VDE HF
 05005920001 - 4013288233738

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de