DIGITUS Adapter HDMI 4K – HDMI na DisplayPort

AK-330101-002-S
EAN 4016032481102



Kabel adapter HDMI 4K 30Hz na DisplayPort i USB A, 0,2m

„Dzięki adapterowi DIGITUS® HDMI 4K – HDMI na DisplayPort, można podłączyć do laptopa zewnętrzny monitor, co umożliwia korzystanie z dodatkowego ekran do bardziej wydajnej pracy. Można wyświetlać dokumenty, arkusze kalkulacyjne i strony internetowe na kilku ekranach. Adapter kablowy obsługuje rozdzielczości do 4K przy 30 Hz. Użytkownik może cieszyć się niesamowicie ostrym obrazem z bardziej intensywnymi kolorami i znacznie większym bogactwem detali w porównaniu do konwencjonalnych wyświetlaczy HD. Adapter przesyła obraz w jakości Ultra HD do monitora z portem DisplayPort i obsługuje dźwięk 7.1-kanałowy.W większości przypadków urządzenie źródłowe HDMI zapewni wystarczającą moc dla tego produktu, a port USB-A musi zostać podłączony tylko wtedy, gdy nie ma wystarczającej mocy”

„Za pomocą tego wysokiej jakości cyfrowego adaptera audio/wideo HD można podłączyć urządzenie wyjściowe z HDMI do urządzenia wejściowego z DP.”

- Obsługa: Rozdzielczość do 4K przy 30 Hz.
- Obsługa: Rozdzielczość do 2K przy 30 Hz.
- Obsługa: Rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 120 Hz.
- Obsługa: Dźwięk 7.1-kanałowy.
- Obsługiwana głębia kolorów: 48-bitowa głębia kolorów
- Obsługa: 3D-Video-Timings
- Obsługa: tryb eDP
- Obsługa: Konwerter wideo – RGB / YCC (4:4:4) => 16-bitowa paleta kolorów
- Obsługa: Konwersja kolorów – z YUV do RGB i z RGB do YUV
- Kompatybilność z HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2
- Kompatybilność z HDCP 1.4 i DPCP
- Złącze 1: HDMI typu A (złącze męskie)
- Złącze 2: DisplayPort (złącze męskie)
- Złącze 3: USB-A (zasilanie) (złącze męskie)
- Długość: 0,2 m
- Kolor: Czarny
- AOC – aktywny kabel optyczny: Nie
- Odporność na rozciąganie: 4 kg/min
- W systemie AWG: 30
- Promień zgięcia: 60
- Kolor kabla: Czarny
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- Produkt USB-C: nie
- Łączna masa: 45 g
- Zalecenia producenta:
- Podłączając monitor/telewizor/rzutnik USB-C do komputera wyposażonego w złącze USB-C upewnij się, że wyświetlacz z USB-C obsługuje sygnał wyjściowy DisplayPort.
- Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają również dostępną rozdzielczość.
- Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre ekrany ograniczają również dostępną rozdzielczość.
- Aby korzystać z podwójnego wyjścia w 4K, urządzenie USB 4 musi obsługiwać protokół PD3.0
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie

Zawartość opakowania

- 1 x adapter HDMI 4K – HDMI na DisplayPort

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	300	1.14	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.04	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	2.00	23.90	116.00	5,544.80
Netto bez opakowania	1	0.00	2.00	23.90	116.00	5,544.80

Więcej zdjęć











