



Taśmy elektroizolacyjne, winylowe - do ochrony przed korozją

HelaTape Wrap 25

Właściwości

- Specjalny klej zabezpieczający przed korozją
- Pełna ochrona elektryczna oraz zabezpieczenie przed wpływem środowiska i uszkodzeniami mechanicznymi
- Doskonała odporność na działanie promieniowania UV, wody, oleju, większości środków chemicznych, bakterii i grzybów
- Stosowane jako zewnętrzna warstwa izolacyjna rur, węży i przewodów układanych nad i pod powierzchnią ziemi



HelaTape Wrap 25 chroni rury i przewody ułożone w ziemi, jak i na zewnątrz.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Przyczepność do stali	2,2 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,0 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	200%
Wytrzymałość na rozerwanie	44 N/10 mm
Temp. pracy	-10°C do +90°C

RoHS ✓

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-WRAP25-25x30	0,25	25,0	30,0 m	Czarny (BK)	710-10800
HTAPE-WRAP25-50x30	0,25	50,0	30,0 m	Czarny (BK)	710-10802
HTAPE-WRAP25-100x30	0,25	100,0	30,0 m	Czarny (BK)	710-10803

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.