

Przewody zasilające spiralne

Wtyczka Uni-Schuko CEE 7/7 na przewodzie FS-05VV-F w powłoce PVC



Dane techniczne wtyczki:

Wtyczka Uni-Schuko CEE 7/7 kątowna (typ E/F), nierozbieralna, z podwójnym układem styków ochronnych

Napięcie pracy: 250V

Klasa szczelności: IP 20

Materiał obudowy wtyczki: PVC

Natężenie prądu znamionowego: wg tabeli, zależnie od długości przewodu

Norma i wymagania: w oparciu o PN-IEC 60884-1

Dane techniczne przewodu:

Napięcie znamionowe U_0/U 300/500 [V]

Napięcie testu 2000 [V]

Zakres temperatur pracy +5 do +70 [°C]

Budowa przewodu:

Linka z cienkich drutów miedzianych, klasy 5 wg IEC 60228

Izolacja żył: PVC klasy TI2 wg EN 50363-3

Kolorystyka żył izolowanych: żółto-zielona, niebieska, brązowa

Powłoka zewnętrzna: PVC klasy TM2 wg EN 50363-4

Cechy dodatkowe:

Odporność na rozprzestrzenianie płomienia wg EN 60332-1-2
Współczynnik rozciągania części spiralnej: x2

Zastosowanie:

W sprzęcie do użytku domowego i biurowego
W sprzęcie gospodarstwa domowego
Do urządzeń stałych i przestawnych wymagających zwykłych warunków pracy

Bezpieczeństwo użytkowania:

Z uwagi na oddziaływanie sprężyste części spiralnej, mogące powodować niepożądane naprężenia w elementach łączonych, należy stosować się do poniższych ograniczeń:

- odległość punktu podłączenia przewodu w urządzeniu od gniazda wtykowego nie powinna być większa niż **długość przyłącza w stanie swobodnym + 1x długość części spiralnej**
- podłączane urządzenie ustawione powinno być w taki sposób, aby przewód zasilający był w przybliżeniu równoległy do powierzchni czołowej gniazda wtykowego
- użytkownik zobowiązany jest do odpowiedniego zamocowania przewodu do urządzenia, w sposób uniemożliwiający jego wyrwanie


Prawidłowość osadzenia gniazda wtykowego winna być sprawdzona przed podłączeniem urządzenia

Wyprowadzenie końcy zwiniętego przewodu:

Końce wyprowadzone w osi

Zakończenie drugiej strony zwiniętego przewodu:

Koniec przewodu przygotowany do przyłączenia odbiornika - żyły izolowane zakończone są końcówkami zaciskowymi typu KZ ~6,3mm, żyła izolowana żółto-zielona (ochronna) wydłużona



Długość części zwiniętej: wg tabeli

Inne rodzaje zakończeń: dostępne na zamówienie

Nr katalogowy	Liczba żył x przekrój [n x mm ²]	Średnica przewodu (+/-0,1)mm	Średnica zewnętrzna spirali (+/-2)mm	Długość nierozciągniętej części spiralnej [mm]	Sugerowana max. długość rozciągania części spiralnej [mm]	Długość końcy prostych (+/-20mm)	Natężenie prądu max. [A]	Kolor
WTT00021B	3x0,75	6,5	24	100(+/-20)	200	300 / 300	16	biały
WTT00022B	3x0,75	6,5	24	200(+/-20)	400	300 / 300	16	biały
WTT00023B	3x0,75	6,5	24	300(+/-20)	600	300 / 300	16	biały
WTT00024B	3x0,75	6,5	24	500(+/-20)	1000	300 / 300	16	biały
WTT00025B	3x0,75	6,5	24	800(+/-20)	1600	300 / 300	10	biały
WTT00026B	3x1	7,2	25	100(+/-20)	200	300 / 300	16	biały
WTT00027B	3x1	7,2	25	200(+/-20)	400	300 / 300	16	biały
WTT00028B	3x1	7,2	25	300(+/-20)	600	300 / 300	16	biały
WTT00029B	3x1	7,2	25	500(+/-20)	1000	300 / 300	16	biały
WTT00030B	3x1	7,2	25	800(+/-20)	1600	300 / 300	16	biały
WTT00031B	3x1	7,2	25	1000(+/-30)	2000	300 / 300	10	biały
WTT00032B	3x1,5	8,2	27	100(+/-20)	200	300 / 300	16	biały
WTT00033B	3x1,5	8,2	27	200(+/-20)	400	300 / 300	16	biały
WTT00034B	3x1,5	8,2	27	300(+/-20)	600	300 / 300	16	biały
WTT00035B	3x1,5	8,2	27	500(+/-20)	1000	300 / 300	16	biały
WTT00036B	3x1,5	8,2	27	800(+/-20)	1600	300 / 300	16	biały
WTT00037B	3x1,5	8,2	27	1000(+/-30)	2000	300 / 300	16	biały
WTT00038B	3x1,5	8,2	27	1500(+/-50)	3000	300 / 300	10	biały

Inne długości części spiralnej i/lub długości końcy prostych: do uzgodnienia