# SwitchMark
# SM-H 27/18 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmy samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO, ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemu znakowania MC-Mobilo.
• Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
• Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
• Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
• Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
• Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

### Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | SM-H 27/18 SW |
| Nr zam. | 1716630000 |
| Wykonanie | SwitchMark, Akcesoria, 48 x 27 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190343194 |
| J. op. | 25 Szt. |
| Kompatybilna drukarka | 1324380000 |

# SwitchMark
# SM-H 27/18 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 27 mm | Szerokość (cale) | 1,063 inch |
| Wysokość | 48 mm | Wysokość (cale) | 1,89 inch |
| Głębokość | 3,3 mm | Głębokość (cale) | 0,13 inch |
| Masa netto | 0,92 g | Średnica | 22 mm |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 0 | Barwny | czarny |
| Halogenki | Nie | Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
| Szerokość | 27 mm | Zakres temperatury stosowania | -40…100 °C |
| tworzywo | poliamid 66 | | |

### Znaczniki urządzeń

| | |
|---|---|
| Średnica | 22 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 9 IETH 15/16 EN |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |

# SwitchMark
# SM-H 27/18 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki