

3867/1 TS TORX® ze stali nierdzewnej, TX 10 x 25 mm

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX®



EAN: 4013288111067
Numer części: 05071032001
Numer artykułu: 3867/1 TS TORX®

Wymiar: 25x7x7 mm
Waga: 4 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82079030

- Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej!
- Do wkrętów z gniazdem TORX®
- Strefa skrętna zapobiegająca przedwczesnemu zużyciu
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Wysokiej jakości groty ze stali nierdzewnej do wkrętów z gniazdem TORX®. Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej zapobiegają powstawaniu nieestetycznej korozji nalotowej. Strefa skrętna: strefa skrętna grotów absorbuje energię kinetyczną powstającą podczas obciążeń szczytowych. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu, wydłużając w ten sposób żywotność narzędzia. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_3867_1_ts_torx.html

Wera - 3867/1 TS TORX®
05071032001 - 4013288111067

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX®

Groty ze stali nierdzewnej



Stosowanie grotów ze stali nierdzewnej zapobiega powstawaniu korozji na śrubach lub powierzchniach elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Korozja nalotowa powstaje z reguły w wyniku uwalniania drobinek stali podczas montażu z użyciem tradycyjnych narzędzi ze zwykłej stali. Uwalniające się drobne cząstki przywierają do powierzchni i w kontakcie z tlenem korodują.

Proces hartowania w piecach próżniowych




Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

Groty Torsion



Groty Torsion to groty ze strefą skrętną, która absorbuje energię kinetyczną powstającą podczas obciążeń szczytowych. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu, wydłużając w ten sposób żywotność grotu.

System wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy“



System wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

			
		mm	inch
05071030001	TX 8	25	1
05071031001	TX 9	25	1
05071032001	TX 10	25	1
05071033001	TX 15	25	1
05071034001	TX 20	25	1
05071035001	TX 25	25	1
05071036001	TX 27	25	1
05071037001	TX 30	25	1
05071038001	TX 40	25	1

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_3867_1_ts_torx.html

Wera - 3867/1 TS TORX®
 05071032001 - 4013288111067

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de