

Adapter cable USB Type-A to Serial RS-232 RJ10 with ESD protection Meade Autostar 2 m

Opis

This USB to RS-232 RJ10 adapter cable by Delock is suitable for the PC operation of hand control boxes by the Meade Autostar Telescopes. With the appropriate astronomy applications, the position of the telescope can be controlled by the computer or a firmware update can be carried out.



2 m

Compatible Devices:

All DS Models
All DS2000 Models
All ETX Models
All LX90 Models
All LXD55 Models
All LXD75 Models
All LT Models

Numer artykułu 66738

EAN: 4043619667383

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connectors:
 - 1 x USB 2.0 Type-A male
 - 1 x Serial RS-232 RJ10 plug
- Chipset: FTDI FT231X
- Plug & Play
- FIFO: 512 Byte - TX
- FIFO: 512 Byte - RX
- Compatible with USB 3.0, USB 2.0, and USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Data transfer rate up to 230.4 Kb/s
- Signals: GND(1), RXD(3), TXD(4)
- ESD protection IEC 61000-4-2
 - HCP & VCP: ± 4 kV
 - Air Discharge: ± 8 kV
 - Contact Discharge: ± 4 kV
- Colour: black
- Cable length incl. connectors: ca. 2.0 m
- Suitable for various Meade Autostar hand controllers


Wymagania systemowe

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC or laptop with a free USB Type-A port

Zawartość opakowania

- Adapter cable USB 2.0 Type-A to RS-232 RJ10

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Obsługiwany system operacyjny:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x RJ10 męski

Właściwości techniczne

Chipset:	FTDI FT231XS
Szybkość transmisji danych:	230,4 Kbps
FIFO:	512 byte
Transmisja sygnału:	TxD, RxD und GND
UART:	USB to serial UART

Właściwości fizyczne

Długość kabla ze złączem:	2 m
Kolor:	czarny
Ochrona przed przepięciami:	±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge ±4 kV EN / IEC 61000-4-2 Contact Discharge ±4 kV EN / IEC 61000-4-2 VCP & HCP

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de