UNITRONIC® SENSOR M12-M8

S/A-kabel: zástrčka M12, zásuvka M8

Připojovací kabel snímačů/akčních členů, 3pinový, 4pinový, M12 zástrčka na zdířku M8, kódování A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, vhodný do energetických řetězů

Info
Další varianty na www.lappkabel.cz nebo na vyžádání



Vodotěsná

Energetický řetěz

Nároky na prostor

Výroba strojů a zařízení

Automatizace

Výhody
Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
Rychlá a snadná identifikace chyb
Integrovaná ochrana proti vibracím (mechanický zámek)
Pozlacené kontakty pro snížení přechodového odporu

Oblasti použití
Pro zvýšené mechanické namáhání a drsné provozní podmínky

Poslední změny (22.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management http://lappczech.lappgroup.com
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Vlastnosti výrobku
Odolný proti UV záření
Dobrá odolnost proti olejům a chemikáliím
Neobsahuje PVC a látky narušující smáčení laku
Vhodný do energetických řetězů
Kabely jsou vybaveny nosičem pro označení

Odkazy na normy / schválení
Bez halogenů podle DIN VDE 0472
Číslo souboru UL: E249137
Odolný proti plameni podle UL 1581 FT-2

Konstrukce
Průřez žíly: 0,25 mm²
Barevný kód: 3pólový kabel: hnědá (1), modrá (3), černá (4); 4pólový kabel: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4)
Vnější plášť z PUR, barva černá

Technická data

Klasifikace:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Materiál:	Materiál kontaktu: CuSn Povrchový materiál kontaktu: Ni/Au Materiál rýhované matice: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný Materiál pouzdra: TPU, odolný proti plameni, samozhášivý
Minimální poloměr ohybu:	Pevné uložení: 5x vnější průměr Pohyblivé použití: 10 x vnější průměr
Krytí:	IP65/IP67
Teplota okolí (provozní):	Zástrčka/zásuvka -25 °C až +90 °C Pevné uložení: -40 °C až +80 °C Pohyblivé použití: -25 °C až +80 °C
Kódování:	A - standard
Jmenovitý proud (A):	4 A

Poznámka
Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
Bázová cena mědi: vč. ceny mědi. Ohledně definice a vyčíslení přirážek spojených s cenami mědi viz příloha katalogu T17.
Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
Certifikace UL naleznete v technickém listu.

Poslední změny (22.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management http://lappczech.lappgroup.com
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Číslo výrobku	Označení výrobku	Délka m	Konstrukce	LED	Jmenovité napětí UN V
22260225	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FS	0,3	přímá-přímá	ne	60
22260226	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FS	0,6	přímá-přímá	ne	60
22260227	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FS	1	přímá-přímá	ne	60
22260228	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FS	2	přímá-přímá	ne	60
22260229	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA	0,3	přímá-úhlová	ne	60
22260230	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA	0,6	přímá-úhlová	ne	60
22260231	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA	1	přímá-úhlová	ne	60
22260232	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA	2	přímá-úhlová	ne	60
22260267	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA-2L	0,3	přímá-úhlová	2 LEDs	24
22260268	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA-2L	0,6	přímá-úhlová	2 LEDs	24
22260269	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA-2L	1	přímá-úhlová	2 LEDs	24
22260270	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA-2L	2	přímá-úhlová	2 LEDs	24
4póly					
22260347	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M8FS	0,3	přímá-přímá	ne	30
22260349	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M8FS	0,6	přímá-přímá	ne	30
22260350	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M8FS	1	přímá-přímá	ne	30
22260348	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M8FS	2	přímá-přímá	ne	30

Poslední změny (22.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management http://lappczech.lappgroup.com
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16