


Złączka zaciskowa do czujników procesowych

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 nakrętka mocująca
2 pierścień zaciskowy
3 Adapter wkręcany

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Aplikacja

Aplikacja	strefy sterylne
Montaż	Adapter gwintowany
Zalecane medium	Media lepkie i zawiesiny
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	10
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa]	1
Brak strefy martwej	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...150
----------------------------	-----------

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga [g]	102,8
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); pierścień zaciskowy: PEEK
Moment dokręcający [Nm]	< 10
Podłączenie czujnika	Ø 6 mm



Złączka zaciskowa do czujników procesowych

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	Ra: < 0,8
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.