



Presentazione

Gamma	Spacial
Tipo di prodotto o componente	Membrana ingresso cavo
Categoria accessori	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità gamma	Spacial Spacial S3CM control enclosure Spacial Spacial S3D cassetta compatta
Composizione dispositivo	1 membrana
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Supporto per montaggio	Piastra pressacavo Corpo del contenitore
Materiale	PC (Policarbonato) rinforzato fibre di vetro
Tipo di fissaggio	Con viti Agganciato
Numero ingresso cavo	12
Numero ingressi cavo	4 x 12 mm 4 x 12...20 mm 4 x 16...25 mm
Altezza	10 mm
Larghezza	215 mm
Profondità	85 mm
Colore	Grigio chiaro RAL 7035
Peso prodotto	0,15 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Ritardo di fiamma	V1 conforme a UL 94
Temperatura ambiente di funzionamento	-40...80°C

Resistenza al fuoco	750 °C
---------------------	--------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1048 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric  Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile  Profilo ambientale del prodotto
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio