


SILVYN® USK

SILVYN® USK, racor con rosca PG



Ahorro en tiempo de instalación



Máxima protección frente a la vibración

Beneficios

Montaje rápido y fácil

Protección frente a vibraciones

Sin necesidad de elementos adicionales

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® FPS/ FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

Para uso interior.

Estrés mecánico ligero

Características de producto

Grandes anchos de llave

Composición de producto

Tuerca de conexión PG

Cuello hexagonal

Manguito interior

Cabeza enroscable

Aviso

Incluye el manguito interior SILVYN® EE-K

SILVYN® USK**Datos técnicos**

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico

Colores disponibles:

Gris plateado (RAL 7001)

Material:

PP

Grado de protección::

IP 54

Rango de temperaturas:

desde -10 °C hasta +110 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® USK

Referencia	Tamaño PG	SW 1/2 mm	Longitud total mm	Longitud de rosca en mm	Abertura mm	Compatible con SILVYN® FD-PU/FPS	Compatible con SILVYN® SP/SP-PU
SILVYN® USK							
52005810	7	16 / 18	40	10	6	7 x 10	-
52005820	9	21 / 23	41	10	9	10 x 14	10 x 14
52005830	11	24 / 27	41	10	11	13 x 17	12 x 16
52005840	13,5	26 / 29	41	10	13	15 x 19	14 x 18
52005850	16	29 / 32	42	11	14,5	16 x 21	16 x 20
52005860	21	36 / 40	48	11	19,5	22 x 27	22 x 27
52005870	29	45 / 49	48	12	27	29 x 36	30 x 36
52005880	36	53 / 58	48	12	36	38 x 45	38 x 44
52005900	48	65 / 70	57	15	46	48 x 56	49 x 56

Última actualización (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16