

## Czytnik kart **Nano RFID PoE**



### Zastosowanie

- ✓ odczyt tagów RFID
- ✓ identyfikacja osób
- ✓ kontrola dostępu
- ✓ obsługa magazynu
- ✓ kontrola czasu pracy
- ✓ wprowadzanie danych
- ✓ uruchamianie maszyn

### Funkcje obsługiwane przez moduł:

- Odczyt tagów RFID
- Sterowanie przez protokół HTTP (klient/serwer), SNMP
- Wbudowany serwer WWW
- Komunikacja Modbus TCP
- Sterowanie wbudowanym wyjściem przekaźnikowym
- Kontrola stanu wejścia
- Sterowanie diodą LED oraz generatorem dźwiękowym



## DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania  
Pobór mocy  
Obudowa  
Temperatura pracy  
Wymiary

PoE 802.3af, 10-24VDC (złącze śrubowe)  
max 1,5W  
IP30  
od -10°C do +55°C  
27 (wys.) x 74,6 (szer.) x 50,1 (dł.) mm

### Transpondery

Standard odczytywanych tagów  
Częstotliwość nośna  
Odległość odczytu tagu

Unique EM4100 EM4102  
125kHz  
do 8cm

### Komunikacja

1 port Ethernet

prędkość do 10Mbps  
PoE zgodne ze standardem IEEE802.3af

### Wejścia

1 wejście

typ: zwierne NO

### Wyjścia

1 wyjście

wyjście NO (normalnie otwarte)  
max obciążenie 1A @ 30VDC

### Polecamy również:

#### RFID USB Desk biurowy czytnik RFID



#### RFID IND-LED przemysłowy czytnik RFID



#### RFID USB Pocket kieszonkowy czytnik RFID



**Czytnik RFID**  
w całości zaprojektowany  
i wykonany przez polską firmę

**inveo**



[www.inveo.com.pl](http://www.inveo.com.pl)  
[info@inveo.com.pl](mailto:info@inveo.com.pl)



+48 785 55 22 52  
+48 33 444 65 87



43-340 Kozy  
ul. Rzemieślnicza 21



Kupując nasz produkt  
wspierasz polską gospodarkę.