

SILVYN® US

SILVYN® US es un inserto de tubo de latón niquelado para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados



Resistente a temperaturas



Robusto



Ahorro de espacio



Máxima protección frente a la vibración

Beneficios

Gran resistencia a la tracción

Ahorra espacio

Protección frente a vibraciones

Universal

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:

SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

Características de producto

Diseño compacto

SILVYN® US

Composición de producto

Tuerca de conexión PG
Cuello hexagonal
Manguito interior
Elemento de sellado
Cabeza enroscable

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Material:	Cuerpo: Latón niquelado Junta: TPE
Grado de protección::	IP 40 (con SILVYN®AS, EDU-AS y EMC AS-CU) IP 65 (con SILVYN®AS-P)
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® US**

Referencia	Tamaño PG	Abertura mm	Tamaño nominal del conducto
SILVYN® US para SILVYN® AS			
55502661	7	6,5	10
55502662	9	10	14
55502663	11	12,5	17
55502664	13,5	14,5	19
55502665	16	16	21
55502666	21	21,5	27
55502667	29	29	36
55502668	36	38	45
55502669	48	49	56
SILVYN® US para SILVYN® AS-P			
55502671	7	6	10
55502672	9	8,5	14
55502673	11	11,5	17
55502674	13,5	13,5	19
55502675	16	15,5	21
55502676	21	20,5	27
55502677	29	27,5	36
55502678	36	36,5	45
55502679	48	47,5	56
SILVYN® US para SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU			
55502680	7	6	10
55502689	9	8,5	14
55502682	11	11,5	17
55502683	13,5	13,5	19
55502684	16	15,5	21
55502685	21	20,5	27
55502694	29	27,5	36
55502687	36	36,5	45
55502688	48	47,5	56

Última actualización (06.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

