

Qoltec Patch panel RACK | 48V | 24 porty | Passive PoE Injector | Czarny



Kod produktu: 54477

Patch panele służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci, są pasywnym elementem sieci komputerowej (telekomunikacyjnej).

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE

Profesjonalne akcesorium do szaf RACK, ułatwiające zarządzanie siecią architekturą. Składa się z wielu gniazd pod złącza RJ45 – prezentowany model posiada 24 porty. Patch panel służy do swobodnego podłączenia i przełączenia aktywnych urządzeń sieciowych, takich jak switchy, routery, multiprzelączniki, kamery i inne urządzenia elektroniczne.

ZORGANIZUJ BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ

Uporczywe, płaczące się kable nie muszą być Twoim zmartwieniem. Patch panel umożliwia utrzymanie porządku i organizację w okablowaniu, dzięki czemu wpływa zarówno na bezpieczeństwo jak i efektywność.

Instalacja okablowania kategorii 6 nie jest procesem trudnym, wymaga jedynie zachowania określonych zasad postępowania aby zapewnić prawidłowe działanie budowanej sieci.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze propozycje spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas Patch paneli jest objęty 24 miesięczną gwarancją obowiążującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	12 V - 56 V
Napięcie wyjściowe	48 V
Szybkość transmisji	10/100 Mbps
Wysokość jednostkowa	1 U
Liczba portów	24 porty Fast Ethernet Injector - 24 ekranowanych portów RJ45 LAN - 24 ekranowanych portów RJ45 LAN + PoE
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Wymiary (G/D x Sz x W)	485 x 45 x 21 mm
Zawartość opakowania	Patch panel Zestaw montażowy
Głębokość / Długość opakowania [mm]	520
Szerokość opakowania [mm]	70
Wysokość opakowania [mm]	70
Waga netto [kg]	1.6550
Waga brutto [kg]	2.0770
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878544779

PARAMETRY	Napięcie wejściowe do użycia	Średnia moc na jeden port
802.3AF (PASYWNE) DWA ZASILACZE	48 V	10 W
802.3AF (PASYWNE) JEDEN ZASILACZ	48 V	5 W
24 V PASYWNE	24 V	5 lub 10 W